Tabla Comparativa Niveles de Agua

Nivel de Aguas	Cinta/Cable Tipo & Longitud	Carácteristicas de la sonda y materiales	Indicadores de medición	Especificaciones del marco y carretes	Ventajas
Modelo 101 P7	· **Plana, cinta con forma de hueso** · **Marcada con láser** en mm ó 1/100 de pie · 19 hilos de acero inoxidable y 6 hilos de cobre en cada conductor · Ancho 10 mm (3/8") · **Longitudes** hasta 1500m (5000 pies)	· **P7 sumergible** · Acero inoxidable 316 · Sello Delrin · Diámetro 16 mm (5/8") · Longitud 137 mm (5.38") · 128 grs (4.5 onzas)	· Alarmas luz LED y sonora · Switch para sensibilidad ON/ OFF · Botón de prueba de batería	· Platos frontal y posterior en plástico para carretes pequeños · En metal para carretes medianos y grandes · Eje plástico · Gaveta para batería · Marco con freno y porta sonda · Guía para cinta	· Sonda sumergible a 300m ó 1000 pies · Fácil de reemplazar · **Cinta es muy duradera** · Resistente a la tracción · Alta eficiencia eléctrica · Sensor en la punta · Muy poco desplazamiento de agua
Modelo 101D		· P7 sumergible con cubierta	· Igual que 101 P7 · **Nivel de Agua / Switch modo Abatimiento**		· Igual que 101 P7 · **Modo Abatimiento**
Modelo 101 P2	· **Plana, cinta de polietileno con forma de hueso** · Marcaciones estampadas al calor cada mm ó 1/100 de pie · Metros y pies marcados en rojo · 7 hilos de acero inoxidable en cada conductor · Ancho 10 mm (3/8") · **Longitudes** hasta 300m (1000 pies)	· P2 acero inoxidable 316 · Sello neopreno termo-comprimible · Diámetro 14 mm (0.55") · Longitud 190 mm (7.5") · 200 grs (7 onzas)	· Alarmas luz LED y sonora · Switch para sensibilidad ON/ OFF · Botón de prueba de batería		· Fácil de reparar · **Sensor protegido** · Cinta muy fácil de empalmar · Cinta es muy flexible
Modelo 101B	· **Plana, cinta de polietileno con forma de hueso** · Marcaciones estampadas al calor cada centímetro · 7 hilos por conductor · Ancho 10 mm (3/8") · **Longitudes** 30 m, 60 m, 100 m	· P1 acero inoxidable 316 · Diámetro efectivo 16mm-5/8" · Longitud 102 mm (4") · 100 grs (3.53 onzas)	· Alarmas luz LED y sonora	· Platos frontal y posterior en plástico · Eje plástico, manija y freno · Clip metálico porta sonda en el plato frontal	· **Bajo costo** · Fácil de reparar
Modelo 102/102M P10	· **Cable** marcado con láser cada mm ó 1/100 de pie · Conductor de cobre con alma de acero inoxidable, enchaquetado en poliuretano de alta resistencia, diámetro de 3.05 mm ó 0.120" · **102: Longitudes** hasta 300 m (1000 pies) · **102M: Longitudes** 25 m ó 80 pies	· P10 acero inoxidable 316 con **10 pesas en acero inoxidable** · Diámetro 10 mm (3/8" · Longitud 70 mm (2.75") · 174 grs (6.14 onzas) con las pesas	· Alarmas luz LED y sonora · Switch para sensibilidad ON/ OFF · Botón de prueba de batería	· Platos frontal y posterior en plástico · Eje plástico · Gaveta para batería (102) · Marco con freno y porta sonda · Guía para cinta (102)	· Ideal para uso en pozos con diámetros reducidos y **ofrece la flexibilidad cuando existen bombas, instrumentación u obtrucciones en el pozo** · Bajo costo · **102M:** carrete pequeño compacto fácil de transportar
Modelo 102/102M P4	· Igual que 102 P10 · **102: Longitudes** hasta 100 m (300 pies) · **102M: Longitudes** 25 m ó 80 pies	· P4 acero inoxidable 316 sin pesas · **Diámetro 4 mm (0.157")** · Longitud 38 mm (1.5") · 10 grs (0.35 onzas)			· Ideal para uso en pozos con **diámetros muy reducidos** incluyendo el Multinivel Solinst CMT y mangueras abiertas del sistema Multinivel Waterloo · Bajo costo · **102M:** carrete pequeño πcompacto fácil de transportar

Impreso en Canadá
23 de enero de 2020

Para obtener más información comuníquese con: Solinst Canada Ltd.
Fax: +1 (905) 873-1992; (800) 516-9081 Tel.: +1 (905) 873-2255; (800) 661-2023
35 Todd Road, Georgetown, Ontario Canada L7G 4R8
Sitio web: www.solinst.com Correo electrónico: instruments@solinst.com