HOBO® CABLE-4-20mA

Entrada de 4 a 20 mA

Cable para conectar un sensor con una salida de 4-20 mA a un registrador de datos de canal externo HOBO U12, UX120 o serie ZW.



Medidas admitidas:

4-20mA

Ventajas clave:

- 18,5 pulgadas de longitud
- Puede conectarse directamente a las tomas de entrada externas de los registradores de las series U12, UX120 o ZW para ampliar la gama de opciones y aplicaciones de medición.

Especificaciones de HOBO CABLE-4-20mA

Rango de medida: 0 a 20,1 mA.
Precisión con U12: ±0,02 mA ±2,5% de la corriente absoluta.
Precisión con ZW: ±0,015 mA ±2,0% de la corriente absoluta.
Precisión con UX120-006M, MX1104 y MX1105: ±0,001 mA .±0,2.% de la corriente absoluta Resolución con U12 y ZW: 0,03% del fondo de escala.
Resolución con UX120-006M, MX1104 y MX1105: 0,002% del fondo de escala.
Longitud del cable: 47 cm (18,5 pulgadas).

Contactanos

- Email
- Ventas@unisource.cl
- Teléfonos
- 562 2823 3280 - 56 2 28233269

- Dirección
- Camino a San Jose de Mapo #06697, Loteo la Vizcachas.
- Sitio 15 Puntente Alto