HOBO® RXMOD-A1

Módulo analógico de 4 canales RX3000

El módulo analógico opcional tiene cuatro entradas analógicas que soportan medidas de potencia de excitación, escalado y estadísticas. Estas cuatro entradas de sensor de un solo extremo se configuran a través de HOBOlink.

Se requiere un HOBO RX3000 para este producto.

Medidas soportadas:

4-20mA y Voltaje DC.

Ventajas Clave:

- Resolución de 15 bits y alta precisión.
- Cada módulo puede tener su propia velocidad de registro.
- Rangos de entrada de hasta 33 V.

HOBO RXMOD-A1 especificaciones

Canales de entrada	Cuatro canales de datos, de terminación única, además de sensor inteligente.
Rango de medición y precisión	0-25,6 mA CC, ±5 µA ± 0,15% de la lectura. 0-2,5 V CC, ±0,25 mV ±0,2% de la lectura. 0-5 V CC, ±0,25 mV ±0,2% de la lectura 0-10 V CC, ±0,3 mV ±0,2% de la lectura 0-20 V CC, ±0,6 mV ±0,2% de la lectura 0-33 V CC, ±1,20 mV ±0,2% de la lectura.
Resolución	15 bits.
Cableado de campo	Dos o tres hilos mediante terminales de tornillo, 16-24 AWG.
Tensión de entrada mínima/máxima	0/33 V DC.
Corriente de entrada mínima/máxima	0/25.6 mA.
Impedancia mínima de la fuente para la medición de corriente	20 K.
Voltaje de excitación	12 V DC ±5% at 200 mA máximo por módulo.

Contactanos

- Email
- Ventas@unisource.cl
- Teléfonos
- 562 2823 3280 - 56 2 28233269

- Dirección
- Camino a San Jose de Mapo #06697, Loteo la Vizcachas.
- Sitio 15 Puntente Alto