

Hobo U-DTW-1

Lanzadera impermeable HOBO

Proporciona lectura y reinicio convenientes de registradores de datos HOBO submarinos y exteriores con una interfaz óptica USB y es resistente al agua hasta 20 m (66 pies). El HOBO Waterproof Shuttle también se puede utilizar como estación base.

Se incluyen acopladores para compatibilidad con nuestros registradores de la serie U con comunicación óptica, incluidos los registradores de datos colgantes UA, nivel de agua U20, U22 Water Temp Pro, UTBI TidbiT, U23 Pro Temp/RH, conductividad U24 y DO U26.

Medidas admitidas:

Punto de rocío, humedad relativa y temperatura.

Ventajas clave:

- Puede usarse como lanzadera de datos o como estación base USB óptica.
- Soporta todos los registradores USB ópticos HOBO.
- Lectura de datos en exteriores o bajo el agua.
- Cómoda conexión USB directa al ordenador host.
- Resistente al agua hasta 20 metros.
- Comprueba e indica su propio estado de batería.



Especificaciones del HOBO U-DTW-1

Compatibilidad:

Todos los registradores HOBO Serie U con USB óptico.
No compatible con el HOBO U-Shuttle (U-DT-1)

Requisitos: HOBOWare Pro 2.2 o superior

Registrador compatible y acoplador correspondiente:

Para UA Pendant (Parte # COUPLER2-A)
Para U20 Water Level (Parte # COUPLER2-B)
Para U22 Water Temp Pro v2 (Parte # COUPLER2-C)
Para UTBI TidbiT v2 (Parte # COUPLER2-D)
Para U23 HOBO Pro v2 (Parte # COUPLER2-E)

Capacidad de datos: 63 lecturas de registrador de hasta 64 KB cada una

Temperatura de funcionamiento: 0° a 50°C (32° a 122°F)

Temperatura de almacenamiento: -20° a 50°C (-4° a 122°F)

Materiales húmedos: Caja de policarbonato, juntas tóricas de EPDM y bucle de retención

Resistente al agua: hasta 20 m (66 pies)

Precisión de tiempo: ± 1 minuto por mes a 25 °C (77 °F)

Velocidad de transferencia del registrador al transbordador: Lee un registrador completo de 64 K en aproximadamente 30 segundos

Velocidad de transferencia del transbordador al host: Descarga completa del transbordador (4 MB) a la computadora host en 10 a 20 minutos, dependiendo de la computadora

Baterías: Se requieren 2 baterías alcalinas AA para operación remota

Duración de la batería: Un año o al menos 50 memoria completa, uso típico

Peso: 150 g (4 oz)

Dimensiones: 15,2 x 4,8 cm (6,0 x 1,9 pulgadas)

La marca CE identifica que este producto cumple con las directivas pertinentes de la Unión Europea (UE).

Contáctanos

Horario Empresa (Lunes a Jueves de 9 a 18 hrs)
(Viernes de 9 a 16 hrs)

- ▶ Correo electrónico: Ventas@unisource.cl
- ▶ Teléfonos: 562 2823 3280 - 56 2 28233269

Dirección

José Luis Araneda 253, Nuñoa, of. 401. RM