

HOBO® UX100-001

ÒÁÁ* ã dæå[!Á^Áæ {]^æ !æ Á ÚÓÁÚÝÉÉÉÁ* ã dæåÁ
 ¸{]^æ !æ } àæ) ¸. Á ¸!á !. Á } Á^Á^). [! ¸ ¸!æ[ÉÒÁÁ* ã dæå[!Á
 ^. Á^Á^ } d[!æ!Á } + !Á^Á. Á &] æ ¸. Á } Á áááá. Á^Á^ æ æ ÉÁ
 @æ!Á } Á^* á a) ¸ Á^Áæ Á } ááá } ^. Á^Áæ æ) æ a) ¸ Á^Áæ ^) ¸. Á
 ^) Áæ æ) ^. ÁÁ^* ã dæåÁ^ } á) &æ Á^Á^ {]^æ !æ } Á ææ Á^Á
 •^!æ[!. É



AYXUg'gcdfHJXUg.
 V^ {]^æ !æ



JYbH'Ug'WUj Y.

- Úæ æ!æ ÓÖÁ^Á &áá~ æá ææ) É
- Ö!æ Áæ æææÁ^Á ^{]^æ
- W à!æ Á^~ æ^ Á^Áæ { æææ ÁææÉ
- Þ^æ[Á [á. ÁÁ^* ã d[Á^Á^ æ æ ÁÁ. ææð ææ É
- Ó{]æ!Á } Á!Á -æ æ Á ÚÓÚ, æ Á Á ÚÓÚ, æ Á! [Á ææ!Á } -æ !ææ) Á^Á^* ã dæå[!Á! æ. ÁÁ æ! |ã É

Especificaciones del registrador de datos HOBO UX100-001

Sensor de Temperatura

Rango: de -20° a 70°C (de -4° a 158°F)

Precisión: $\pm 0,21^{\circ}\text{C}$ de 0° a 50°C ($\pm 0,38^{\circ}\text{F}$ de 32° a 122°F)

Resolución: 0,024°C a 25°C (0,04°F a 77°F)

Tiempo de respuesta: 8 minutos en aire a 1 m/s (2,2 mph)

Deriva: $< 0,1^{\circ}\text{C}$ (0,18°F) al año

Registrador

Rango de funcionamiento del registrador

Registro: -20° a 70°C (-4° a 158°F); 0 a 95% HR (sin condensación).

Inicio/lectura: 0° a 50°C (32° a 122°F) según especificación USB.

Velocidad de registro: 1 segundo a 18 horas, 12 minutos, 15 segundos.

Modos de registro: Normal, Ráfaga o Estadísticas.

Modos de memoria: Envolver cuando esté llena o Detener cuando esté llena.

Modos de inicio: Inmediatamente, Pulsador, Fecha y Hora o Siguiente Intervalo.

Modos de parada: Cuando la memoria está llena, Pulsador o Fecha y hora.

Modo de reinicio: Pulsador.

Precisión horaria: ± 1 minuto al mes a 25°C (77°F).

Duración de las pilas: 1 año, típica con una frecuencia de registro de 1 minuto y un intervalo de muestreo de 15 segundos o superior.

Memoria: 128 KB (84.650 mediciones, máximo).


Tipo de descarga: Interfaz USB 2.0.

Tiempo de descarga de toda la memoria: 20 segundos.

PANTALLA LCD: La pantalla LCD es visible de: 0° a 50°C (32° a 122°F); la pantalla LCD puede reaccionar lentamente o ponerse en blanco a temperaturas fuera de este rango (34 x 0.6 in.).

Peso: 23 g (0,81 oz).

Clasificación ambiental: IP50.

 - El marcado CE indica que este producto cumple todas las directivas pertinentes de la Unión Europea (UE).

Contáctanos

Horario Empresa (Lunes a Jueves de 9 a 18 hrs)
(Viernes de 9 a 16 hrs)

- ▶ Correo electrónico: Ventas@unisource.cl
- ▶ Teléfonos: 562 2823 3280 - 56 2 28233269

Dirección

José Luis Araneda 253, Nuñoa, of. 401. RM