

Adaptador de 2 sensores para registradores de datos MX800

W-ADAPT-2

Este adaptador admite la conexión de dos sensores cualesquiera a un registrador de datos MX800: oxígeno disuelto (pieza n.º W-DO), sensor de conductividad (pieza n.º W-CT) y sensor CTD (pieza n.º W-CTD-xx).

Los sensores se pueden conectar directamente al modelo MX801 totalmente sumergible o al extremo de un cable de la serie W conectado al modelo MX802 de lectura directa. Se pueden conectar dos sensores del mismo tipo para monitorear a múltiples profundidades. Al utilizar una combinación de OD con CT o CTD, las lecturas de OD ajustadas a la salinidad se registran directamente sin necesidad de pos procesamiento.

El adaptador para 2 sensores incluye un protector que se enrosca para evitar daños a los sensores y permitir un flujo de agua adecuado. Los usuarios también pueden adquirir un protector anti incrustaciones adicional (W-GUARD-2), que prolonga el tiempo entre limpiezas del sensor al reducir la acumulación de suciedad.

Ventajas clave:

- Puede conectar sensores directamente (MX801) o cables a sensores (MX802).
- La carcasa protectora se atornilla y desatornilla para facilitar el acceso a los sensores.



Compatible con

Registradores de datos de agua HOB0 serie MX800

Especificaciones:

Dimensiones

Longitud	Longitud total: 12,3"
	Longitud total con protección antiincrustante W-GUARD-2: 12,5"
Diámetro	2.385"
	Con protector antiincrustante de cobre W-GUARD-2: 2,5"

Contáctanos

Horario Empresa (Lunes a Jueves de 9 a 18 hrs)
(Viernes de 9 a 16 hrs)

- ▶ Correo electrónico: Ventas@unisource.cl
- ▶ Teléfonos: 562 2823 3280 - 56 2 28233269

Dirección

José Luis Araneda 253, Nuñoa, of. 401. RM